

NAVIENT DELUXE E

Навісні газові двоконтурні ТУРБОВАНІ котли Класична коаксіальна система димовидалення (Coaxial)



NAVIENT DELUXE E - це доопрацьована, ще більш адаптована до наших умов експлуатації серія котлів, яка отримала низку покращень: новий сучасний дизайн; велика продуктивність при роботі в режимі ГВП котла 10 та 13к до 13,8 л/хв.; покращено протоку ГВП у всій серії; більш досконалий захист від кальцію та від окислення із-за води.

Модель / Характеристики	Потужність		Проток ГВП (ΔT=25°C)	Димохід внутр. / зовн.	Габарити Вис.хШир.хГлиб.	Вага	Ціна (роздріб) ЄВРО з ПДВ
	Мін.	Макс					
10k DELUXE E / двоконтурний, ТУРБО	7 kW	13 kW	13,8 л/хв	60/100 мм	DELUXE E 665x400x255 мм Coaxial 695x440x265 мм	28 кг	600 €
16k DELUXE E / двоконтурний, ТУРБО	9 kW	16 kW					600 €
24k DELUXE E / двоконтурний, ТУРБО	9 kW	24 kW					620 €
30k Coaxial / двоконтурний, ТУРБО	12 kW	30 kW	17,2 л/хв			29 кг	771 €

NAVIENT Ace TURBO Korea

Настінні газові двоконтурні ТУРБОВАНІ котли Модифікації систем димовидалення Korea



Двоконтурний, роздільний теплообмінник із нержавіючої сталі, вихід під "КОРЕЙСЬКИЙ" Димохід, колір білий.
Виносний РК-пульт управління з функцією кімнатного терморегулятора - У КОМПЛЕКТІ!

Модель / Характеристики	Потужність		Проток ГВП (ΔT=25°C)	Димохід внутр. / зовн.	Габарити Вис.хШир.хГлиб.	Вага	Ціна (роздріб) ЄВРО з ПДВ
	Мін.	Макс					
Ace-35k Korea / двоконтурний, ТУРБО	14 kW	35 kW	20,1 л/хв	70-75/100 мм	695x440x265 мм	30 кг	860 €
Ace-40k Korea / двоконтурний, ТУРБО		40 kW	22,9 л/хв				902 €

Котли NAVIENT Ace TURBO поставляються на ринок України у модифікаціях Korea та Coaxial.
Вони мають однакову конструкцію та технічні характеристики, проте відрізняються системою димовидалення.

NAVIENT EQB

Настінні ЕЛЕКТРИЧНІ одноконтурні котли



Новинка! NAVIENT EQB - це серія Електричних настінних одноконтурних опалювальних котлів з вбудованим циркуляційним насосом і автоматикою. Модуляція потужності з послідовним підключенням Тенів, Теплообмінник з нержавіючої сталі, функція "Антилегіонелла", розширювальний бак - 8 літрів.

Модель / Характеристики	Потужність Теплова	Проток ГВП	Димохід внутр. / зовн.	Габарити Вис.хШир.хГлиб.	Вага	Ціна (роздріб) ЄВРО з ПДВ
8k EQB / одноконтурний	8 kW	3-фазний 380В, 50Гц, 4-жильний кабель		695x400x245 мм	19 кг	689 €
12k EQB / одноконтурний	12 kW					720 €
15k EQB / одноконтурний	15 kW	3-фазний 380В, 50Гц, 4-жильний кабель		695x400x245 мм	22 кг	770 €
24k EQB / одноконтурний	24 kW					821 €

NAVIENT Ace ATMO

Настінні газові двоконтурні АТМОСФЕРНІ котли



Двоконтурний котел, роздільний мідний теплообмінник, колір білий.
Виносний РК-пульт управління з функцією кімнатного терморегулятора - У КОМПЛЕКТІ!

Модель / Характеристики	Потужність		Проток ГВП (ΔT=25°C)	Димохід внутр. / зовн.	Габарити Вис.хШир.хГлиб.	Вага(без води)	Ціна (роздріб) ЄВРО з ПДВ
	Мін.	Макс					
Ace-13A / двухконтурный, АТМО	9 kW	13 kW	9,2 л/хв	130 мм	720x430x340 мм	26 кг	670 €
Ace-16A / двухконтурный, АТМО	9 kW	16 kW	9,2 л/хв				680 €
Ace-24A / двухконтурный, АТМО	9 kW	24 kW	13,7 л/хв				690 €

NAVIENT DELUXE Coaxial NAVIENT Ace TURBO NAVIENT Ace ATMO

Додаткове обладнання



Пульт керування з можливістю приєднання тижневого програматора

Ціна (роздріб)
ЄВРО з ПДВ

Артикул

30012179A

Терморегулятор контактний NR-15 SC

48 €

NAVIEN DELUXE Coaxial / DELUXE E 10- 24 кВт
Коаксіальна система димовидалення для турбованих котлів (європейського типу)

Труба коаксіальна (коаксіальний димохід) використовується в котлах із закритою камерою та примусовим димовидаленням (турбованих котлах). Це димар побудований за принципом «труба в трубі». Внутрішня труба - це виведення продуктів згоряння, виготовлена з алюмінію і має діаметр 60мм. Зовнішня - це забір повітря зовні приміщення, емальована сталь матеріал діаметром 100мм.

Артикул	Комплект для системи димовидалення КІТ (N-01) Ø 60/100. Колір білий.	Ціна (роздріб) ЕВРО з ПДВ
	Коаксіальна труба Ø 60/100 мм, L=750 мм - 1 шт.;	Хомут із манжетою Ø 100 мм - 1 шт.;
	Коліно коаксіальне 90°, Ø 60/100 мм - 1 шт.;	Прокладка ущільнювальна Ø 110/140 мм-1 шт.;
	Патрубок приєднувальний Ø 100/140 мм - 1 шт.;	Декоративна накладка Ø 100 мм - 2 шт.
	Адаптер-перехідник димовідвідний Ø 60/75 мм - 1 шт.;	Гвинт Ø 4x8-4 шт.
Додаткові елементи для комплекту КІТ (N-01) Ø 60/100. Колір білий.		
КІТ 0483	Подовжувач димоходу коаксіальний Ø 60/100 мм, L=1000 мм.	22 €
КІТ 0484	Подовжувач димоходу коаксіальний Ø 60/100 мм, L=500 мм.	16 €
КІТ 0485	Подовжувач димоходу коаксіальний Ø 60/100 мм, L=250 мм.	12 €
КІТ 0486	Кут 90 градусів коаксіальний Ø 60/100 мм. "мама - тато"	16 €
A 008	Кут 90 градусів коаксіальний Ø 60/100 мм. "мама - тато"	16 €
A 007	Кут 90 градусів коаксіальний Ø 60/100 мм. "мама-мама"	16 €
Артикул Комплект перехідників для роздільного димовидалення КІТ 0493 Ø 80. Колір білий.		
	Патрубок димовідвідний Ø 75/80/140 мм - 1 шт.;	Прокладка ущільнювальна Ø 110/140 мм - 1 шт.;
	КІТ 0493 Патрубок повітрозабірний Ø 75/80/105 мм - 1 шт.;	Прокладка ущільнювальна Ø 80/105 мм - 1 шт.;
		Гвинт Ø 4x8-4 шт.
Додаткові елементи для комплекту КІТ 0493 Ø 80. Колір білий.		
КІТ 0494	Подовжувач димоходу Ø 80 мм, L=1000 мм.	21 €
КІТ 0495	Подовжувач димоходу Ø 80 мм, L=500 мм.	14 €
КІТ 0497	Кут 90 градусів Ø 80 мм.	14 €

NAVIEN Ace TURBO Korea 35/ 40 кВт
Коаксіальна система димовидалення для турбованих котлів (корейського типу)

Труба коаксіальна (коаксіальний димохід) використовується в котлах із закритою камерою та примусовим димовидаленням (турбованих котлах). Це димар побудований за принципом «труба в трубі». Внутрішня труба - це виведення продуктів згоряння, виготовлена з алюмінію і має діаметр 60мм. Зовнішня - це забір повітря зовні приміщення, емальована сталь матеріал діаметром 100мм.

Артикул	Комплект для системи димовидалення фіксованої довжини BCSA 0431 Ø 75/100. Колір срібний.	Ціна (роздріб) ЕВРО з ПДВ
	Коаксіальна труба Ø 75/100 мм, L=1130 мм - 1 шт.;	Хомут Ø 70 мм - 2 шт.;
	BCSA 0431 Подовжувач димоходу Ø 75 мм, L=250 мм - 1 шт.;	Ущільнювальні кільця Ø 74.6 x 4.7 мм - 2 шт.;
	Повітрозабірна гнучка гофрована труба Ø 70 мм, L=1000 мм - 1 шт.;	Декоративна накладка Ø 100 мм - 2 шт.
Артикул Комплект для системи димовидалення BCSA 0299 Ø 75/100. Колір срібний.		
	Коаксіальна труба Ø 75/100 мм, L=1130 мм - 1 шт.;	Хомут Ø 70 мм - 2 шт.;
	BCSA 0299 Подовжувач димоходу Ø 75 мм, L=250 мм - 1 шт.;	Ущільнювальні кільця Ø 74.6 x 4.7 мм - 2 шт.;
	Повітрозабірна гнучка гофрована труба Ø 70 мм, L=1000 мм - 1 шт.;	Декоративна накладка Ø 100 мм - 2 шт.
Додаткові елементи для комплекту BCSA 0299 Ø 75/100. Колір срібний.		
BCSA 0009	Подовжувач димоходу коаксіальний Ø 75 мм, L=1000 мм.	26 €
BCSA 0080	Подовжувач димоходу коаксіальний Ø 75 мм, L=500 мм.	19 €
BCSA 0082	Подовжувач димоходу коаксіальний Ø 75 мм, L=250 мм.	15 €
BCSA 0070	Кут 90 градусів коаксіальний Ø 75 мм.	19 €
Артикул Комплект перехідників для роздільного димовидалення КІТ 1493 Ø 80. Колір білий.		
	Патрубок димовідвідний Ø 75/80/140 мм - 1 шт.;	Прокладка ущільнювальна Ø 110/140 мм - 1 шт.;
	КІТ 1493 Патрубок повітрозабірний Ø 75/80/105 мм - 1 шт.;	Прокладка ущільнювальна Ø 80/105 мм - 1 шт.;
		Гвинт Ø 4x8-4 шт.
Додаткові елементи до комплекту для роздільного димовидалення КІТ 1493 Ø 80. Колір білий.		
КІТ 0494	Подовжувач димоходу Ø 80 мм, L=1000 мм.	21 €
КІТ 0495	Подовжувач димоходу Ø 80 мм, L=500 мм.	14 €
КІТ 0497	Кут 90 градусів Ø 80 мм.	14 €